

DNR 2004U GL

1HDD

DNR®
REACHING NEW DIMENSIONS

5MegaPixel
SERIA 2000

5
MPx




DNR 2004U GL 1HDD (tył)



CECHY:

- System operacyjny LINUX
- Ustawienia hybrydowe
- Rejestracja Real Time
- Kompresja video H.264
- Wyjście monitor: HDMI, VGA
- Polskie menu
- Obsługa S-ATA
- Współpraca z DynDNS
- Aplikacja mobilna Xmeye
- Oprogramowanie CMS, VMS
- Własny protokół NETIP
- Obsługa platformy ONVIF



5 systemowy rejestrator cyfrowy 5MP

ver. 27092017

Model	DNR 2004U GL 1HDD
System operacyjny	Linux
Funkcjonalność	Funkcja Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i zdalny dostęp
Obsługa	Mysz, Sieć
WIDEO	
Sygnał video	AHD/CVI/TVI/CVBS/IP
Wejścia video	4 x BNC (1Vpp 75Ω)
Wyjścia video	HDMI: 2K, FullHD, VGA : FullHD
AUDIO	
Wejście audio	4 x RCA
Wyjście audio	1 x RCA
NAGRYWANIE	
Kompresja Video	H.264
Kompresja Audio	G.711A
Rozdzielczość*kl/s	5MP*44kl/s, 4MP*60kl/s, 3MP*72kl/s, 1080P*100kl/s
Ustawienia hybrydowe	4x5MP AHD, 2x5MP AHD/2x5MP IP 8x1080P IP/8x960P IP, 4x3MP IP, 4x5MP IP
Jakość	6 poziomów: Najlepsza, Lepsza, Dobra, Normalna, Słaba, Najsłabsza
Tryb	Ręczny, Harmonogram, Detekcja ruchu, Prealarm
ODTWARZANIE	
Wyszukiwanie	Nr kanału, Czas/Data, Alarm, Detekcja ruchu
Prędkość	x1/x2/x3/x4
SIEĆ	
Protokoły	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), DNS, DDNS
Obsługa	Przeglądarka internetowa IE, CMS, VMS
Podgląd	Przeglądarki: FF, Opera, Safari
Urządzenia mobilne	Android, iOS
Dodatkowy strumień	D1
Karta sieciowa	Port RJ-45 (10/100Mb/s)
ZAJĘTOŚĆ HDD PRZY CIĄGŁYM NAGRYWANIU	
5MP	50~60G /dzień -1CH
4MP	40~50G /dzień -1CH
Audio	692M /dzień -1CH
ARCHIWIZACJA	
Zewnętrzna	USB 2.0
Wewnętrzna	HDD 1 x 3,5" SATA (6TB)
Sieciowa	CMS, VMS, przeglądarka IE
INTERFEJS	
RS 485	Tak
USB	2 x tył
LAN	Tak
POZOSTAŁE	
Wymiary: wys/szer/gł	45x255x235 mm
Waga	900g
Temperatura pracy	-0°C~50°C
Zasilanie	12V 2A

IMPORTER:

CAM-POL
Ul.Laurowa 39
03-197 Warszawa
www.cam-pol.pl

DYSTRYBUTOR:

