

DNR 2008U GL

1HDD



5MPx

SERIA 2000

5
MPX

Rejestrator cyfrowy XVR

ver. 06012021



CECHY:

- System operacyjny LINUX
- Ustawienia hybrydowe
- Zapis Real Time
- Kompresja video H.265
- Wyjście monitor: HDMI, VGA
- Współpraca z CLOUD
- Aplikacja mobilna XMEye
- Oprogramowanie CMS, VMS
- Wewnętrzny protokół NETIP
- Obsługa platformy ONVIF



Model	DNR 2008U GL 1HDD
System operacyjny	Linux
Funkcjonalność	Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja, Dostęp zdalny
Obsługa	Mysz, Pilot, Sieć
WIDEO	
Sygnał video	AHD/CVI/TVI/CVBS/IP
Wejścia video	8 x BNC
Wyjścia video	HDMI: 4K, VGA
AUDIO	
Wejście audio	1 x RCA
Wyjście audio	1 x RCA
NAGRYWANIE	
Kompresja Video	H.265
Kompresja Audio	G.711A
Rozdzielczość	96kl/s 5MP
Ustawienia hybrydowe	8x5MP AHD, 8x4MP*8x4MP IP, 4x5MP IP
Jakość	6 poziomów: Najlepsza, Lepsza, Dobra, Normalna, Słaba, Najsłabsza
Tryb	Ręczny, Harmonogram, Detekcja ruchu, Prealarm
ODTWARZANIE	
Wyszukiwanie	Nr kanału, Czas/Data, Alarm, Detekcja ruchu
Prędkość	x1/x2/x3/x4
SIEĆ	
Protokoły	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, CLOUD
Obsługa	Przeglądarka internetowa, CMS, VMS
Podgląd	Przeglądarka, CMS, VMS, aplikacja mobilna
Urządzenia mobilne	Aplikacja XMEye, XMEye Pro dla Android & iOS
Dodatkowy strumień	D1
Karta sieciowa	Port RJ-45 (10/100Mb/s)
ORIENTACYJNA ZAJĘTOŚĆ HDD PRZY CIĄGŁYM NAGRYWANIU	
5MP	45~60G /dzień -1CH
1080P	20~30G /dzień -1CH
Audio	692M /dzień -1CH
ARCHIWIZACJA	
Zewnętrzna	TAK
Wewnętrzna	HDD 1 x 3,5" SATA (8TB)
Sieciowa	CMS, VMS, przeglądarka internetowa
INTERFEJS	
RS 485	Tak
USB	3xUSB
LAN	Tak
POZOSTAŁE	
Wymiary: wys/szer/gł	42x255x225 mm
Waga	900g
Temperatura pracy	-0°C~50°C
Zasilanie	12V 2A

IMPORTER:

CAM-POL
Ul. Laurowa 39
03-197 Warszawa
www.cam-pol.pl

DYSTRYBUTOR:

