

# DNR 2016U GL

## 2HDD



5MPx

SERIA 2000

5  
MPX


## Rejestrator cyfrowy XVR

ver. 06012021



### CECHY:

- System operacyjny LINUX
- Ustawienia hybrydowe
- Zapis Real Time
- Kompresja video H.265
- Wyjście monitor: HDMI, VGA
- Współpraca z CLOUD
- Aplikacja mobilna XMEye
- Oprogramowanie CMS, VMS
- Wewnętrzny protokół NETIP
- Obsługa platformy ONVIF



<b>Model</b>	<b>DNR 2016U GL 2HDD</b>
System operacyjny	Linux
Funkcjonalność	Pentaplex: Obraz na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja, Dostęp zdalny
Obsługa	Mysz, Pilot, Sieć
<b>WIDEO</b>	
Sygnał video	AHD/CVI/TVI/CVBS/IP
Wejścia video	16 x BNC
Wyjścia video	HDMI: 4K, VGA
<b>AUDIO</b>	
Wejście audio	2 x RCA
Wyjście audio	1 x RCA
<b>NAGRYWANIE</b>	
Kompresja Video	H.265
Kompresja Audio	G.711A
Rozdzielczość	192kl/s 5MP
Ustawienia hybrydowe	16x5MP AHD, 16x4MP*16x4MP IP, 4x5MP IP
Jakość	6 poziomów: Najlepsza, Lepsza, Dobra, Normalna, Słaba, Najsłabsza
Tryb	Ręczny, Harmonogram, Detekcja ruchu, Prealarm
<b>ODTWARZANIE</b>	
Wyszukiwanie	Nr kanału, Czas/Data, Alarm, Detekcja ruchu
Prędkość	x1/x2/x3/x4
<b>SIEĆ</b>	
Protokoły	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, CLOUD
Obsługa	Przeglądarka internetowa, CMS, VMS
Podgląd	Przeglądarka, CMS, VMS, aplikacja mobilna
Urządzenia mobilne	Aplikacja XMEye, XMEye Pro dla Android & iOS
Dodatkowy strumień	D1
Karta sieciowa	Port RJ-45 (10/100Mb/s)
<b>ORIENTACYJNA ZAJĘTOŚĆ HDD PRZY CIĄGŁYM NAGRYWANIU</b>	
5MP	45~60G /dzień -1CH
1080P	20~30G /dzień -1CH
Audio	692M /dzień -1CH
<b>ARCHIWIZACJA</b>	
Zewnętrzna	TAK
Wewnętrzna	HDD 2 x 3,5" SATA (8TB)
Sieciowa	CMS, VMS, przeglądarka internetowa
<b>INTERFEJS</b>	
RS 485	Tak
USB	3xUSB
LAN	Tak
<b>POZOSTAŁE</b>	
Wymiary: wys/szer/gł	52x325x245 mm
Waga	1500g
Temperatura pracy	-0°C~50°C
Zasilanie	12V 4A

### IMPORTER:

CAM-POL  
Ul. Laurowa 39  
03-197 Warszawa  
www.cam-pol.pl

### DYSTRYBUTOR:

