

DNR IP746

2MP IV ULT

DNR[®]
REACHING NEW DIMENSIONS
ULTRA

2MPx

SERIA 700

2
MPx




Kamera IP z oświetlaczem podczerwieni IR

ver. 06012021

Model	DNR IP 746 2MP IV ULT
Przetwornik obrazu	CMOS
Rozdzielczość	2MP
Ilość klatek	25kl/s
Czułość	0,002 lux
WYBRANE FUNKCJE	
WDR cyfrowy	ON/OFF, Ustawienia w skali od 0 do 255
Defogging	ON/OFF, Ustawienia w skali od 0 do 255
Kolory	Jasność, kontrast, nasycenie, ostrość
Odbicie lustrzane	TAK (w pionie i poziomie)
BLC	Ustawienia w skali od 0 do 255
2D NR	Ustawienia w skali od 0 do 255
3D NR	Ustawienia w skali od 0 do 255
White ballance	Auto/Manual
Dzienne ustawienia migawki	Auto/ Manual 1/10-1/10000s
Nocne ustawienia migawki	Auto/ Manual 1/10-1/10000s
Dzień&Noc	Mechaniczny Filtr Podczerwieni
Wyswietlanie	Czas, nazwa, data
OŚWIETLACZ IR	
Oświetlacz IR	TAK
Zasięg IR	15m
KOMPRESJA	
Kompresja obrazu	H.265, H.264
Dodatkowy strumień	TAK
OBIEKTYW	
Obiektyw	2.8mm
Typ obiektywu	Stała ogniskowa
SIEĆ	
Strumień główny	2MP
Strumień dodatkowy	D1
Protokoły sieciowe	HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/ P2P CLOUD
Onvif	TAK
Konfiguracja online	Przeglądarka Internetowa Danale dla iOS i Android Xmeye w konfiguracji z XVR lub NVR marki DNR
Aplikacja mobilna	
Interfejs sieciowy	Rj-45 10/100 Mbit/s
POZOSTAŁE	
Obudowa	Metal
Klasa szczelności	IP66
Uchwyt	Podstawa-Ø 94mm
Waga	370g
Wymiary	Ø94mm x 69mm
Temperatura pracy	-20°C~50°C
PoE	TAK
Zasilanie	DC 12V/ 300mA

OPIS:

- Procesor CMOS
- Rozdzielczość 2MP
- Kompresja H.265, H.264
- Obiektyw 2.8mm
- Mechaniczny filtr ICR
- Obsługa dwóch strumieni video
- Podgląd z urządzeń mobilnych
- Pełna współpraca z Platformą ONVIF



IMPORTER:

CAM-POL
Ul.Laurowa 39
03-197 Warszawa
www.cam-pol.pl

DYSTRYBUTOR: