

DNR IP852

2MP IV MTZ ULT

DNR[®]
REACHING NEW DIMENSIONS
ULTRA

2MPx
SERIA **800**

2
MPx




Kamera IP z oświetlaczem podczerwieni IR

ver. 06012021

Model	DNR IP 852 2MP IV MTZ ULT
Przetwornik obrazu	CMOS
Rozdzielczość	2MP
Ilość klatek	25kl/s
Czułość	0,002 lux
WYBRANE FUNKCJE	
WDR cyfrowy	ON/OFF, Ustawienia w skali od 0 do 255
Defogging	ON/OFF, Ustawienia w skali od 0 do 255
Kolory	Jasność, kontrast, nasycenie, ostrość
Odbicie lustrzane	TAK (w pionie i poziomie)
BLC	Ustawienia w skali od 0 do 255
2D NR	Ustawienia w skali od 0 do 255
3D NR	Ustawienia w skali od 0 do 255
White ballance	Auto/Manual
Dzienne ustawienia migawki	Auto/ Manual 1/10-1/10000s
Nocne ustawienia migawki	Auto/ Manual 1/10-1/10000s
Dzień&Noc	Mechaniczny Filtr Podczerwieni
Wyswietlanie	Czas, nazwa, data
OŚWIETLACZ IR	
Oświetlacz IR	TAK
Zasięg IR	40m
KOMPRESJA	
Kompresja obrazu	H.265, H.264
Dodatkowy strumień	TAK
OBIEKTYW	
Obiektyw	2.8-12mm
Typ obiektywu	MOTO ZOOM
SIEĆ	
Strumień główny	2MP
Strumień dodatkowy	D1
Protokoły sieciowe	HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/ P2P CLOUD
Onvif	TAK
Konfiguracja online	Przeglądarka Internetowa Danale dla iOS i Android
Aplikacja mobilna	Xmeye w konfiguracji z XVR lub NVR marki DNR
Interfejs sieciowy	Rj-45 10/100 Mbit/s
POZOSTAŁE	
Obudowa	Metal
Klasa szczelności	IP66
Uchwyt	Podstawa-Ø 92mm
Waga	700g
Wymiary	Ø92mm x 276mm
Temperatura pracy	-20°C~50°C
PoE	TAK
Zasilanie	DC 12V/ 800mA

OPIS:

- Procesor CMOS
- Rozdzielczość 2MP
- Kompresja H.265, H.264
- Obiektyw MOTO ZOOM
- Mechaniczny filtr ICR
- Obsługa dwóch strumieni video
- Podgląd z urządzeń mobilnych
- Pełna współpraca z Platformą ONVIF



IMPORTER:
CAM-POL
Ul.Laurowa 39
03-197 Warszawa
www.cam-pol.pl

DYSTRYBUTOR: