

# DNR IP944 5MP PTZ ULT

**DNR**®  
REACHING NEW DIMENSIONS  
**ULTRA**

ver. 06012021


**5MP IP PTZ**  
SERIA **900**

**5**  
**MPX**



## OPIS:

- Wysokowydajny procesor CMOS
- Rozdzielczość 5MP
- Kompresja H.265
- Obiektyw MOTO ZOOM
- Mechaniczny filtr ICR
- Obsługa dwóch strumieni video
- Podgląd z urządzeń mobilnych
- Pełna współpraca z Platformą ONVIF



Model	DNR IP944 5MP PTZ ULT
Przetwornik obrazu	CMOS
Rozdzielczość	5MP
Ilość klatek	15kl/s
Czułość	0,002 lux
Migawka	Auto/ Ręczna (1/25-1/10.000s)
Cyfrowa redukcja szumów	2D/3D-NR
WDR	Cyfrowy WDR
BLC	ON/OFF, Auto
AGC	Auto
Dzień&Noc	Mechaniczny Filtr Podczerwieni
Oświetlacz IR	8szt High Power ARL LED (Adaptacyjne dopasowanie mocy IR do zoomu obiektywu)
Zasięg IR	Do 100m
<b>KOMPRESJA</b>	
Kompresja obrazu	H.265, H.264
Dodatkowy strumień	TAK
Kompresja audio	G.711 (opcja)
<b>OBIEKTYW</b>	
Obiektyw	4.7-95mm
Zoom optyczny	x 20
Kąt widzenia	2.90°~55.00°
Typ obiektywu	Moto Zoom
Auto-Focus	Ciągły, Półautomatyczny, Ręczny
<b>PTZ</b>	
Zakres obrotu w poziomie	Rotacja 360°
Zakres ruchu w pionie	Ruch ok.90°
Prędkość ruchu obrotowego	Poziom: 0.5°~40°/s Pion: 0.5°~40°/s
Zoom adaptacyjny	Wraz ze zwiększeniem zoomu optycznego następuje zmniejszenie prędości rotacji
Presety	255
<b>SIEĆ</b>	
Strumień główny	5MP
Strumień dodatkowy	D1
Protokoły sieciowe	HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/ P2P CLOUD
Onvif	TAK
Konfiguracja online	Przeglądarka Internetowa
Oprogramowanie	Danale dla iOS i Android Xmeye w konfiguracji z XVR lub NVR marki DNR
Interfejs sieciowy	Rj-45 10/100 Mbit/s
<b>POZOSTAŁE</b>	
Klasa szczelności	IP66
Obudowa	Aluminium, plastik
Uchwyt	ścienny w komplecie , sufitowy- opcja
Waga	2.3kg z uchwytem
Wymiary	Ø137 x 234mm
Temperatura pracy	-40°C + 60°C, wilgotność otoczenia 90% max.
PoE	TAK
Zasilanie	DC 12V/ 2A

## IMPORTER:

Ul.Laurowa 39  
03-197 Warszawa  
www.cam-pol.pl

## DYSTRYBUTOR:

