

# DNR IP746

## 5MP IV STR ULT

**DNR**<sup>®</sup>  
REACHING NEW DIMENSIONS  
**ULTRA**

**5MPx**

**SERIA 700**

**5**  
**MPX**



### Kamera IP z oświetlaczem podczerwieni IR

ver. 06032022

| Model                      | DNR IP 746 5MP IV STR ULT              |
|----------------------------|--|
| Przetwornik obrazu         | CMOS STARLIGHT                         |
| Rozdzielczość              | 5MP                                    |
| Ilość klatek               | 15kl/s                                 |
| Czułość                    | 0,002 lux                              |
| <b>WYBRANE FUNKCJE</b>     |  |
| WDR cyfrowy                | ON/OFF, Ustawienia w skali od 0 do 255 |
| Defogging                  | ON/OFF, Ustawienia w skali od 0 do 255 |
| Kolory                     | Jasność, kontrast, nasycenie, ostrość  |
| Odbicie lustrzane          | TAK (w pionie i poziomie)              |
| BLC                        | Ustawienia w skali od 0 do 255         |
| 2D NR                      | Ustawienia w skali od 0 do 255         |
| 3D NR                      | Ustawienia w skali od 0 do 255         |
| White ballance             | Auto/Manual                            |
| Dzienne ustawienia migawki | Auto/ Manual 1/10-1/10000s             |
| Nocne ustawienia migawki   | Auto/ Manual 1/10-1/10000s             |
| Dzień&Noc                  | Mechaniczny Filtr Podczerwieni         |
| Wyswietlanie               | Czas, nazwa, data                      |
| <b>OŚWIETLACZ IR</b>       |  |
| Oświetlacz IR              | TAK                                    |
| Zasięg IR                  | 15m                                    |
| <b>KOMPRESJA</b>           |  |
| Kompresja obrazu           | H.265, H.264                           |
| Dodatkowy strumień         | TAK                                    |
| <b>OBIEKTYW</b>            |  |
| Obiektyw                   | 2.8mm                                  |
| Typ obiektywu              | Stała ogniskowa                        |
| <b>SIEĆ</b>                |  |
| Strumień główny            | 5MP                                    |
| Strumień dodatkowy         | D1                                     |
| Protokoły sieciowe         | HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/ P2P CLOUD     |
| Onvif                      | TAK                                    |
| Konfiguracja online        | Przeglądarka Internetowa               |
| Aplikacja mobilna          | TAK                                    |
| Interfejs sieciowy         | Rj-45 10/100 Mbit/s                    |
| <b>POZOSTAŁE</b>           |  |
| Obudowa                    | Metal                                  |
| Klasa szczelności          | IP66                                   |
| Uchwyt                     | Podstawa-Ø 94mm                        |
| Waga                       | 370g                                   |
| Wymiary                    | Ø94mm x 69mm                           |
| Temperatura pracy          | -20°C~50°C                             |
| PoE                        | TAK                                    |
| Zasilanie                  | DC 12V/ 300mA                          |

#### OPIS:

- Wysokowydajny procesor CMOS STARLIGHT
- Rozdzielczość 5MP
- Kompresja H.265, H.264
- Mechaniczny filtr ICR
- Obsługa dwóch strumieni video
- Podgląd z urządzeń mobilnych
- Pełna współpraca z Platformą ONVIF



**IMPORTER:**  
CAM-POL  
Ul.Laurowa 39  
03-197 Warszawa  
www.cam-pol.pl

**DYSTRYBUTOR:**