

# DNR IP841

## 5MP IV STR ULT

**DNR**<sup>®</sup>  
REACHING NEW DIMENSIONS  
**ULTRA**

**5MPx**

SERIA **800**

**5**  
**MPx**



### Kamera IP z oświetlaczem podczerwieni IR

ver. 06032022

Model	DNR IP 841 5MP IV STR ULT
Przetwornik obrazu	CMOS STARLIGHT
Rozdzielczość	5MP
Ilość klatek	15kl/s
Czułość	0,002 lux
<b>WYBRANE FUNKCJE</b>	
WDR cyfrowy	ON/OFF, Ustawienia w skali od 0 do 255
Defogging	ON/OFF, Ustawienia w skali od 0 do 255
Kolory	Jasność, kontrast, nasycenie, ostrość
Odbicie lustrzane	TAK (w pionie i poziomie)
BLC	Ustawienia w skali od 0 do 255
2D NR	Ustawienia w skali od 0 do 255
3D NR	Ustawienia w skali od 0 do 255
White ballance	Auto/Manual
Dzienne ustawienia migawki	Auto/ Manual 1/10-1/10000s
Nocne ustawienia migawki	Auto/ Manual 1/10-1/10000s
Dzień&Noc	Mechaniczny Filtr Podczerwieni
Wyswietlanie	Czas, nazwa, data
<b>OŚWIETLACZ IR</b>	
Oświetlacz IR	TAK
Zasięg IR	30m
<b>KOMPRESJA</b>	
Kompresja obrazu	H.265, H.264
Dodatkowy strumień	TAK
<b>OBIEKTYW</b>	
Obiektyw	2.8mm
Typ obiektywu	Stała ogniskowa
<b>SIEĆ</b>	
Strumień główny	5MP
Strumień dodatkowy	D1
Protokoły sieciowe	HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/ P2P CLOUD
Onvif	TAK
Konfiguracja online	Przeglądarka Internetowa
Aplikacja mobilna	TAK
Interfejs sieciowy	Rj-45 10/100 Mbit/s
<b>POZOSTAŁE</b>	
Obudowa	Metal
Klasa szczelności	IP66
Podstawa	Ø 69mm
Waga	450g
Wymiary	Ø69x66x185mm
Temperatura pracy	-20°C~50°C
PoE	TAK
Zasilanie	DC 12V/ 300mA

#### OPIS:

- Procesor CMOS
- Kompresja H.265, H.264
- Mechaniczny filtr ICR
- Obsługa dwóch strumieni video
- Podgląd z urządzeń mobilnych
- Pełna współpraca z Platformą ONVIF



**IMPORTER:**  
CAM-POL  
Ul.Laurowa 39  
03-197 Warszawa  
www.cam-pol.pl

**DYSTRYBUTOR:**