

DNR IP852

5MP OVV MTZ ULT

DNR[®]
REACHING NEW DIMENSIONS
ULTRA

5MPx

SERIA **800**

5
MPX




Kamera IP z oświetlaczem podczerwieni IR

ver. 06032022

| | |
|----------------------------|--|
| Model | DNR IP 852 5MP OVV MTZ ULT |
| Przetwornik obrazu | CMOS |
| Rozdzielczość | 5MP |
| Ilość klatek | 25kl/s |
| Czułość | 0,05 lux |
| WYBRANE FUNKCJE | |
| WDR cyfrowy | ON/OFF, Ustawienia w skali od 0 do 255 |
| Defogging | ON/OFF, Ustawienia w skali od 0 do 255 |
| Kolory | Jasność, kontrast, nasycenie, ostrość |
| Odbicie lustrzane | TAK (w pionie i poziomie) |
| BLC | Ustawienia w skali od 0 do 255 |
| 2D NR | Ustawienia w skali od 0 do 255 |
| 3D NR | Ustawienia w skali od 0 do 255 |
| White ballance | Auto/Manual |
| Dzienne ustawienia migawki | Auto/ Manual 1/10-1/10000s |
| Nocne ustawienia migawki | Auto/ Manual 1/10-1/10000s |
| Dzień&Noc | Mechaniczny Filtr Podczerwieni |
| Wyswietlanie | Czas, nazwa, data |
| OŚWIETLACZ IR | |
| Oświetlacz IR | TAK |
| Zasięg IR | 40m |
| KOMPRESJA | |
| Kompresja obrazu | H.265, H.264 |
| Dodatkowy strumień | TAK |
| OBIEKTYW | |
| Obiektyw | 2.7-13.5mm |
| Typ obiektywu | MOTO ZOOM |
| SIEĆ | |
| Strumień główny | 5MP |
| Strumień dodatkowy | D1 |
| Protokoły sieciowe | HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/ P2P CLOUD |
| Onvif | TAK |
| Konfiguracja online | Przeglądarka Internetowa |
| Aplikacja mobilna | TAK |
| Interfejs sieciowy | Rj-45 10/100 Mbit/s |
| POZOSTAŁE | |
| Obudowa | Metal |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Uchwyt | Podstawa-Ø 92mm |
| Waga | 700g |
| Wymiary | Ø92mm x 276mm |
| Temperatura pracy | -20°C~50°C |
| PoE | TAK |
| Zasilanie | DC 12V/ 800mA |

OPIS:

- Procesor CMOS
- Rozdzielczość 5MP
- Kompresja H.265, H.264
- Mechaniczny filtr ICR
- Obsługa dwóch strumieni video
- Podgląd z urządzeń mobilnych
- Pełna współpraca z Platformą ONVIF



IMPORTER:

CAM-POL
Ul.Laurowa 39
03-197 Warszawa
www.cam-pol.pl

DYSTRYBUTOR: