

DNR IP945 5MP PTZ ULT

DNR[®]
REACHING NEW DIMENSIONS
ULTRA

ver. 06032022

5MP IP PTZ
SERIA **900**

5
MPX



OPIS:

- Wysokowydajny procesor CMOS
- Rozdzielczość 5MP
- Kompresja H.265
- Obiektyw MOTO ZOOM
- Mechaniczny filtr ICR
- Obsługa dwóch strumieni video
- Podgląd z urządzeń mobilnych
- Pełna współpraca z Platformą ONVIF



Model

DNR IP945 5MP PTZ ULT

Przetwornik obrazu	CMOS
Rozdzielczość	5MP
Ilość klatek	15kl/s
Czułość	0,002 lux
Migawka	Auto/ Ręczna (1/25-1/10.000s)
Cyfrowa redukcja szumów	2D/3D-NR
WDR	Cyfrowy WDR
BLC	ON/OFF, Auto
AGC	Auto
Dzień&Noc	Mechaniczny Filtr Podczerwieni
Oświetlacz IR	8szt High Power ARL LED (Adaptacyjne dopasowanie mocy IR do zoomu obiektywu)
Zasięg IR	Do 100m
KOMPRESJA	
Kompresja obrazu	H.265, H.264
Dodatkowy strumień	TAK
Kompresja audio	G.711 (opcja)
OBIEKTYW	
Obiektyw	4.7-95mm
Zoom optyczny	x 20
Kąt widzenia	2.90°~55.00°
Typ obiektywu	Moto Zoom
Auto-Focus	Ciągły, Półautomatyczny, Ręczny
PTZ	
Zakres obrotu w poziomie	Rotacja 360°
Zakres ruchu w pionie	Ruch ok.90°
Prędkość ruchu obrotowego	Poziom: 0.5°~40°/s
	Pion: 0.5°~40°/s
Zoom adaptacyjny	Wraz ze zwiększeniem zoomu optycznego następuje zmniejszenie prędkości rotacji
Presety	255
SIEĆ	
Strumień główny	5MP
Strumień dodatkowy	D1
Protokoły sieciowe	HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/ P2P CLOUD
Onvif	TAK
Konfiguracja online	Przeglądarka Internetowa
Oprogramowanie	TAK
Interfejs sieciowy	Rj-45 10/100 Mbit/s
POZOSTAŁE	
Klasa szczelności	IP66
Obudowa	Aluminium, plastik
Uchwyt	ścienny w komplecie , sufitowy- opcja
Waga	2.3kg z uchwytem
Wymiary	Ø137 x 234mm
Temperatura pracy	-40°C + 60°C, wilgotność otoczenia 90% max.
PoE	TAK
Zasilanie	DC 12V/ 2A

IMPORTER:

Ul.Laurowa 39
03-197 Warszawa
www.cam-pol.pl

DYSTRYBUTOR:

