

DNR IP944 4K PTZ DL ULT

DNR[®]
REACHING NEW DIMENSIONS
ULTRA

ver. 24082022

4K IP PTZ
SERIA **900**

4K
UHD



OPIS:

- Procesor CMOS
- Funkcja Dual Light
- Obiektyw MOTO ZOOM
- Obsługa dwóch strumieni video
- Podgląd z urządzeń mobilnych
- Współpraca z Platformą ONVIF



| Model | DNR IP944 4K PTZ DL ULT |
|---------------------------|---|
| Przetwornik obrazu | CMOS |
| Rozdzielczość | 8MP |
| Ilość klatek | 20kl/s |
| Czułość | 0,002 lux |
| Migawka | Auto/ Ręczna (1/25-1/10.000s) |
| Cyfrowa redukcja szumów | 2D/3D-NR |
| WDR | Cyfrowy WDR |
| BLC | ON/OFF, Auto |
| AGC | Auto |
| Audio | Mikrofon |
| Oświetlacz | Dual Light (LED & IR) |
| Zasięg IR | Do 100m |
| Funkcje AI | Śledzenie obiektu, wykrywanie sylwetki człowieka, wykrywanie pojazdu |
| KOMPRESJA | |
| Kompresja obrazu | H.265, H.264 |
| Dodatkowy strumień | TAK |
| Kompresja audio | G.711 |
| OBIEKTYW | |
| Obiektyw | 4.7-95mm |
| Zoom optyczny | x 20 |
| Kąt widzenia | 2.90°~55.00° |
| Typ obiektywu | Moto Zoom |
| Auto-Focus | Ciągły, Półautomatyczny, Ręczny |
| PTZ | |
| Zakres obrotu w poziomie | Rotacja 360° |
| Zakres ruchu w pionie | Ruch ok.110° |
| Prędkość ruchu obrotowego | Poziom: 0.5°~40°/s Pion: 0.5°~40°/s |
| Zoom adaptacyjny | Wraz ze zwiększeniem zoomu optycznego następuje zmniejszenie prędości rotacji |
| Presety | 128 |
| Ścieżka | 8 Grup |
| SIEĆ | |
| Strumień główny | 8MP |
| Strumień dodatkowy | D1 |
| Protokoły sieciowe | HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/ P2P CLOUD |
| Onvif | TAK |
| Konfiguracja online | Przeglądarka Internetowa |
| Aplkacja mobilna | TAK |
| Interfejs sieciowy | Rj-45 10/100 Mbit/s |
| POZOSTAŁE | |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Obudowa | Aluminium + plastik |
| Uchwyt | ścienny w komplecie , sufitowy- opcja |
| Waga | 1.5kg z uchwytem |
| Wymiary | Ø150 x 215mm |
| Temperatura pracy | -40°C + 60°C, wilgotność otoczenia 90% max. |
| PoE | TAK |
| Zasilanie | DC 12V/ 2A |



IMPORTER:

Ul.Laurowa 39
03-197 Warszawa
www.cam-pol.pl

DYSTRYBUTOR: