

# DNR IP761

## 6MPg A DL ULT

**DNR**<sup>®</sup>  
REACHING NEW DIMENSIONS  
**ULTRA**

**6MPx**

**SERIA 700**

**6**  
**MPX**

### Kolorowa kamera IP w technologii DUAL LIGHT

ver. 23052023



#### OPIS:

- Procesor CMOS
- Funkcja Dual Light
- Obsługa dwóch strumieni video
- Podgląd z urządzeń mobilnych
- Współpraca z Platformą ONVIF



| Model                                  | DNR IP 761 6MPg A DL ULT                |
|--|---|
| Przetwornik obrazu                     | CMOS                                    |
| Rozdzielczość                          | 6MP                                     |
| Ilość klatek                           | 25kl/s                                  |
| Czułość                                | 0,002 lux                               |
| <b>WYBRANE FUNKCJE</b>                 |   |
| Funkcje AI                             | Wykrywanie: sylwetki człowieka, pojazdu |
| Slot microSD                           | -                                       |
| Audio                                  | TAK                                     |
| WDR cyfrowy                            | ON/OFF, Ustawienia w skali od 0 do 255  |
| Defogging (korekcja obrazu)            | ON/OFF, Ustawienia w skali od 0 do 255  |
| Kolory                                 | Jasność, kontrast, nasycenie, ostrość   |
| Odbicie lustrzane                      | TAK (w pionie i poziomie)               |
| BLC                                    | Ustawienia w skali od 0 do 255          |
| 2D NR                                  | Ustawienia w skali od 0 do 255          |
| 3D NR                                  | Ustawienia w skali od 0 do 255          |
| White ballance                         | Auto/Manual                             |
| Dzienne ustawienia migawki             | Auto/ Manual                            |
| Nocne ustawienia migawki               | Auto/ Manual                            |
| Wyswietlanie                           | Czas, nazwa, data                       |
| <b>FUNKCJA DOŚWIETLENIA DUAL LIGHT</b> |   |
| Oświetlacz LED & IR                    | TAK                                     |
| Zasięg                                 | 30m                                     |
| <b>KOMPRESJA</b>                       |   |
| Kompresja obrazu                       | H.265                                   |
| Dodatkowy strumień                     | TAK                                     |
| <b>OBIEKTYW</b>                        |   |
| Obiektyw                               | 2.8mm                                   |
| <b>SIEĆ</b>                            |   |
| Strumień główny                        | 6MP                                     |
| Strumień dodatkowy                     | D1                                      |
| Protokoły sieciowe                     | HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/ P2P CLOUD      |
| Onvif                                  | TAK                                     |
| Konfiguracja online                    | Przeglądarka Internetowa                |
| Aplikacja mobilna                      | TAK                                     |
| Interfejs sieciowy                     | RJ-45 10/100 Mbit/s                     |
| <b>POZOSTAŁE</b>                       |   |
| Obudowa                                | Metal                                   |
| Klasa szczelności                      | IP66                                    |
| Podstawa                               | Ø126mm                                  |
| Wymiary                                | Ø126x105mm                              |
| Waga                                   | 500g                                    |
| Temperatura pracy                      | -20°C~50°C                              |
| PoE                                    | TAK                                     |
| Zasilanie                              | DC 12V/ 450mA                           |

#### IMPORTER:

CAM-POL  
Ul.Laurowa 39  
03-197 Warszawa  
www.cam-pol.pl

#### DYSTRYBUTOR:

