

# DNR IP841

## 5MP AAI LU ULT

**DNR**<sup>®</sup>  
REACHING NEW DIMENSIONS  
**ULTRA**

**5MPx**

**SERIA 800**

**5**  
**MPX**

### Kamera IP w technologii 24H KOLOR


ver. 06062024



<b>Model</b>	<b>DNR IP 841 5MP AAI LU ULT</b>
Przetwornik obrazu	CMOS
Rozdzielczość	5MP
Ilość klatek	25kl/s
Czułość	0,002 lux
<b>WYBRANE FUNKCJE</b>	
Funkcje AI	Wykrywanie sylwetki człowieka, wykrywanie pojazdu, detekcja twarzy, wejście w strefę dozoru, wyjście ze strefy dozoru, przekroczenie linii, wykrywanie zgromadzeń, zliczanie ludzi
Audio	TAK
WDR cyfrowy	ON/OFF, Ustawienia w skali od 0 do 255
Defogging (korekcja obrazu)	ON/OFF, Ustawienia w skali od 0 do 255
Kolory	Jasność, kontrast, nasycenie, ostrość
Odbicie lustrzane	TAK (w pionie i poziomie)
BLC	Ustawienia w skali od 0 do 255
2D NR	Ustawienia w skali od 0 do 255
3D NR	Ustawienia w skali od 0 do 255
White ballance	Auto/Manual
Dzienne ustawienia migawki	Auto/ Manual
Nocne ustawienia migawki	Auto/ Manual
Wyswietlanie	Czas, nazwa, data
<b>FUNKCJA DOŚWIETLENIA</b>	
Oświetlacz LED	TAK
Zasięg	30m
<b>KOMPRESJA</b>	
Kompresja obrazu	H.265
Dodatkowy strumień	TAK
<b>OBIEKTYW</b>	
Obiektyw	2.8mm
<b>SIEĆ</b>	
Strumień główny	5MP
Strumień dodatkowy	D1
Protokoły sieciowe	HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/ P2P CLOUD
Onvif	TAK
Konfiguracja online	Przeglądarka Internetowa
Aplikacja mobilna	TAK
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100 Mbit/s
<b>POZOSTAŁE</b>	
Obudowa	Metal
Klasa szczelności	IP66
Podstawa	Ø69mm
Wymiary	Ø69x66x185mm
Waga	450g
Temperatura pracy	-20°C~50°C
PoE	TAK
Zasilanie	DC 12V/ 450mA

#### OPIS:

- Procesor CMOS
- Funkcja 24H KOLOR
- Obsługa trzech strumieni video
- Podgląd z urządzeń mobilnych
- Współpraca z Platformą ONVIF



#### IMPORTER:

CAM-POL  
Ul.Laurowa 39  
03-197 Warszawa  
www.cam-pol.pl

#### DYSTRYBUTOR: